Produktinformation

PI 42/01/26/2026

Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11



Beschreibung

Fertiggemisch auf Basis Ethylenglykol. Amin-, nitrit- sowie phosphatfreies Frostschutzmittel, das aufgrund seines speziellen Inhibitorenpakets hervorragenden Schutz vor Frost, Korrosion und Überhitzung bietet. Ermöglicht den sicheren, ganzjährigen Fahrzeugbetrieb.

Eigenschaften

- hervorragender Korrosionsschutz
- verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
- verhindert Betriebsstörungen
- amin-, nitrit- und phosphatfrei
- gebrauchsfertig
- hervorragender Schutz vor Überhitzung
- für verlängerte Wechselintervalle (Herstellervorschriften beachten)

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Technische Daten

Farbe/Aussehen	blaugrün
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	> 125 °C
Dichte bei 20 °C	1,06 g/cm³
Basis	Ready Mix (50:50)
Frostschutz	bis zu - 40°C

Einsatzgebiet

Für alle Kühlsysteme und Motoren, insbesondere Aluminium-Hochleistungsmotoren in Pkw, Nfz, Motorrädern, Bussen, Landmaschinen sowie stationäre Motoren und Geräte, die einen Kühlsystemschutz dieser Qualität fordern.

Anwendung

Kühlsystem mit Kühlerreiniger (Art.-Nr. 3320) reinigen. Anschließend Kühlsystem entleeren, ausreichend mit Wasser spülen und mit Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11 befüllen. Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften. Wechselintervall je nach Herstellervorschrift. Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11 ist mischbar und verträglich mit silikathaltigen Kühlerfrostschutzmitteln der Qualität VW-Bezeichnung G11 VW-Norm TL 774-C (Kühlerfrostschutz KFS 11 von LIQUI MOLY) oder mit silikatfreien Kühlerfrostschutzmitteln der Originalware gemäß der VW-Norm TL 774-D/F (Kühlerfrostschutz KFS 12+ oder Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+ von LIQUI MOLY).

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	20660 DE-EN
5 l Kanister Kunststoff	8809 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	8822 DE-EN-ES-IT-PT
200 l Fass Schwarzblech	8823 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com